

(multisafe 856

Drückerbetätigte Mehrfachverriegelung mit 70 mm Entfernung für Holztüren

Beschreibung

Zur Erweiterung unserer Produktpalette der Mehrfachverriegelungen **multisafe 856** mit Drückerbetätigung haben wir eine neue Variante mit 70 mm Entfernung entwickelt. Diese Ausführung ist optimal für den Einsatz in Haupt- und Nebeneingangstüren sowie Balkontüren aus Holz geeignet.

Technische Merkmale

- 40 mm Dornmaß
- 16 mm Hinterdornmaß
- 70 mm Entfernung
- 7 mm Nuss
- 1.020 mm Drückerhöhe
- Flachstulpe 16 x 2.170 mm - Oberfläche FUHR-Silver
- 20 mm Riegelausschluss
- Verriegelungen:
 - Typ 1 mit 4 Rollzapfen
 - Typ 3 mit 2 Stahl-Schwenkriegeln und 2 Rollzapfen
- mit Zahnung für die optionale Montage von Endverriegelungen
- hochwertiger Hauptschlosskasten aus Stahl
- passend zu marktüblichen Drückergarnituren
- rechts/links verwendbar durch einfache, werkzeuglose Fallenumstellung

Funktionsbeschreibung

Die Verriegelung erfolgt durch Betätigung des Drückers nach oben. So gelangen die Rollzapfen in die Verriegelungsstellung und der Hauptriegel sowie ggf. die Schwenkriegel werden ausgefahren. Durch eine Schlüsselumdrehung wird die Verriegelung gesichert. Zur Entriegelung wird mit dem Schlüssel die Sicherung aufgehoben und anschließend werden alle Verriegelungspunkte durch Betätigung des Drückers nach unten eingezogen bzw. freigegeben.

